

Generatori gasolio

- Riscaldamento diretto
- Riscaldamento indiretto
- Generatori mobili
- BV 77 E
- BV 110 E
- BV 170 E
- BV 290 E
- BVS 170 E
- BVS 290 E
- Mobili di grande potenza
- Sospesi di grande potenza
- Industriali fissi
- Generatori infrarossi
- Generatori gas
- Generatori elettrici
- Deumidificatori
- Accessori

Scelta rapida

Prodotti

Generatori mobili a riscaldamento indiretto

BVS 170 E

La giusta ventilazione degli ambienti è necessaria per evitare la mancanza dell'apporto di ossigeno.

Caratteristiche:

Portata termica	47 kW
	160.000 Btu/h
	40.000 Kcal/h
Combustibile	kerosene/gasolio
Consumo carburante	3,9 Kg/h
Capacità serbatoio	- l
Portata d'aria	1.800 m ³ /h
Forma di corrente	AC
Tensione/voltaggio	230/50 V/Hz
Potenza motore	0,65 kW
Assorbimento	2,3 Amp
Termostato ambiente	opzionale
Scarico fumi Ø	150 mm
Mandata aria Ø	340 mm
Dimensioni	130x65x70 cm (pxlxa)
Peso netto	63 kg
Peso lordo	85 kg

Descrizione

- Dispositivo di blocco con fotocellula
- Controllo fiamma elettronico
- Termostati di sovratemperatura e post-ventilazione
- Possibilità di funzionamento con termostato ambiente
- Camera combustione in acciaio inox
- Scambiatore di calore
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciata
- Serbatoio standard
- Carrello standard
- Costruito con materiali robusti e duraturi
- Parete esterna fredda al tatto
- Manutenzione semplice
- Grande portata aria

Accessori aggiuntivi

Termostato ambiente TH5
Codice: 4150.105



- con 3 m. di cavo
- Campo: 0 - 36 °C
- Sensibilità intervento: +/-1,5°C
- spina 4 pin

Tubi flessibili 7,6 m, Ø 407 mm
Codice: 4031.401



Preriscaldatore combustibile
Codice: 4031.120



Canalizzatore Ø 400 mm
Codice: 4031.909



NEW BV77

